VoiceCollect®
Enregistrement multicanal

IR 44 CF-II

Enregistrement numérique de dernière génération. L'enregistreur IR 44 CF-II d'ATIS : un appareil ultracompact avec support d'archivage amovible et accès direct aux enregistrements

Avec le nouveau modèle IR 44 CF-II de la gamme VoiceCollect®, ATIS inaugure la dernière génération d'enregistreurs numériques. Sa compacité et ses excellentes performances font de l'IR 44 CF-II la solution idéale pour toutes les applications **mobiles** et **semi-mobiles**.
Ce modèle est également adapté aux petits centres de commandement des services de sécurité et autres organisations et entreprises actives dans ce domaine.

L'enregistrement des appels est effectué sur des cartes mémoire flash amovibles. Ce système intègre au choix deux ou quatre canaux d'enregistrement. Les informations DTMF, Caller ID et CLIP des lignes téléphoniques analogiques sont analysées et enregistrées en plus des appels. Par ailleurs, le protocole du canal D est également analysé pour les connexions RNIS. La base de temps interne peut être synchronisée avec le protocole ATIS à l'aide d'un récepteur DCF77 ou d'autres sources temporelles.

L'appareil est équipé d'un écran LCD et sa manipulation s'effectue par touches de fonction. La relecture et l'enregistrement des appels peuvent s'effectuer simultanément et indépendamment l'un de l'autre. Un haut-parleur réglable est intégré pour la relecture locale. En outre, une prise de casque et une sortie de ligne sont disponibles sur la face avant. À noter cependant que la version spécialement conçue pour une utilisation en réseau, l'IR 44 CF-II NET, qui est entièrement pilotable depuis le réseau local, est dépourvue de toute interface de commande.

La relecture des appels peut être assurée à l'aide d'un logiciel client accessible depuis le réseau local via TCP/IP. De plus, une application de lecture permet de relire les appels enregistrés sur la carte mémoire flash depuis votre ordinateur de bureau ou votre PC portable. Les enregistrements peuvent aussi être exportés au format WAV standard ou au format propriétaire d'ATIS, et stockés sur n'importe quel support en vue de leur traitement ultérieur ou de leur archivage. Le logiciel AudioCenter d'ATIS autorise en outre l'archivage automatique des appels depuis le réseau local.

Caractéristiques particulières

- **Enregistrement sur 2 ou 4 canaux**
- **Archivage des appels sur carte mémoire flash**
- **Utilisation très simple par touches de fonction**
- **Optimisé pour l'utilisation mobile**
- **Sans maintenance**

ATIS UHER SA
Rue de l'Industrie 7 | 2046 Fontaines | Suisse
Tél : +41 328 540 100 | Fax : +41 328 540 101
Courriel : voicecollect@voicecollect.net | www.voicecollect.net

ATIS UHER

Généralités	**Boîtier**	Appareil rackable ½ 19“ de 3 UH
	Dimensions	214 x 128 x 240 mm (L x H x P) Profondeur d‘installation totale env. 300 mm (avec connecteurs de raccordement)
	Panneau avant	RAL 9006
	Poids	Environ 2 kg
	Interfaces	100Base-TX (réseau), RS-232 et relais d’alarme
	Synchronisation de l’heure	NTP via réseau ou RS-232
Enregistrement	**Nombre de canaux**	2 ou 4
	Interfaces	2/4 analogiques ou 2 analogiques + 1 RNIS BRI
	Bande passante	300 à 3400 Hz
	Spécifications analogiques	Impédance : > 10 k, tension d’entrée : 5 à 500 mV, libre de potentiel
	Spécifications RNIS	Parallèle au NTBA, protocole DSS1
	Spécifications VoIP	Connexion par concentrateur ; protocoles pris en charge : SIP (actif et passif) et H.323
	Démarrage de l’enregistrement	Analogique : déclenchement vocal (VOX), déclenchement par contact (COR), détection du décrochage / raccrochage, ou manuellement ; RNIS / VoIP : analyse protocolaire
	Formats d’enregistrement	Format ATIS (juridiquement valable) ou format WAV
	Compression vocale	64, 32, 6,4 ou 5,3 kbit/s
	Cartes mémoire flash	512 Mo, 1, 2, 4, 8 ou 16 Go
	Capacité d’enregistrement	210 (carte de 512 Mo), 840 (carte de 2 Go) ou 6.400 (carte de 16 Go) heures pour une compression de 5,3 kbit/s
	Gestion de la mémoire	Enregistrement FIFO (first in / first out) ou archivage long terme, protection manuelle contre l’écrasement de données, mémoire tampon interne pour l’échange de support d’archivage (4 à 50 minutes en fonction de la compression sélectionnée)
Utilisation	**Affichage**	Ecran LCD alphanumérique de 4 lignes de 20 caractères
	Touches	6 touches de fonction et 4 touches de sélection de canal avec LED
	Relecture	Haut-parleur réglable intégré, prise de casque et sortie de ligne . Les enregistrements exportés peuvent être reproduits avec la plupart des lecteurs audio standard
	IR 44 CF-II NET	Version pour réseaux autorisant uniquement une exploitation par le réseau local (sans affichage, touches ou fonctions de relecture)
Conditions ambiantes	**Température de service**	0 à +50 °C
	Température de stockage	-10 à +60 °C
	Humidité relative de l’air	10 à 95 % (sans condensation)
Alimentation	**Tension d’entrée**	9 à 15 Vcc ou 115/230 Vca (via adaptateur)
	Consommation	12 VA
Eléments fournis		Carte mémoire flash de 512 Mo, adaptateur 230 Vca, mode d’emploi sur CD
Options / accessoires		Alimentation 24/48/60 Vcc Boîtier de table Cartes mémoire flash de 512 Mo à 2 Go Panneaux frontaux spéciaux pour l’intégration dans des pupitres de contrôle Logiciel LCR (Last Call Repeat) de relecture des appels via le réseau local et de ceux enregistrés sur les cartes mémoire flash Logiciel de configuration et d’administration du système Logiciel AudioCenter d’archivage automatique via le réseau local Récepteur de signaux horaires DCF77

6/2015

Les présentes caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et sans engagement. ATIS UHER SA se réserve le droit de les modifier sans avis préalable.